

Skydd och underhåll

kakel, klinker, natursten mm.

The FILA logo is displayed in black on a yellow rectangular background in the upper right corner of the image.

KONRADSSONS

KAKEL

Skydda dina ytor i fyra enkla steg



Rengöring efter plattläggning

Ta bort smuts och rester efter plattläggning av terrakotta, natursten, keramik och granitkeramik med Fila rengöringsmedel. Enkla att applicera. Effektiva och skonsamma.



Impregnering

Skydda dina golv mot inträngning av vätskor och smuts (olja, fett, kaffe o.s.v.) med Fila impregneringsmedel. Dessa är vattenavvisande och låter luften passera så att ytorna kan andas.



Ytbehandling

Fila vaxer och toningsmedel ger en uppfräschning av färgen och skyddar ytor med blank, matt eller naturlig effekt. Allt efter tycke och smak.



Underhåll

Med Fila rengöringsmedel förblir dina golv lika vackra och skyddade som när de var nya. Det kan inte bli enklare.





Rengöringsmedel

för daglig städning eller efter byggnation



Filas rengöringsmedel rengör alla ytor på ett skonsamt och effektivt sätt. De rengör byggarbetsplatsavfall, saltutslag, oxideringar från gamla behandlingar och alla typer av oljiga, feta, organiska eller färgfläckar. Utan någon begränsning.

De är enkla att använda och skonsamma mot både material och personer som använder dem. De lämnar en behaglig doft och garanterar framför allt högsta möjliga effektivitet.





Art nr. 1313

FILAVIA BAGNO

Koncentrerat rengöringsmedel i sprayform för badrummet

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Djuprengör alla badrumsytor.
- Tar bort kalk.
- Gör allt glänsande rent.

FÖRDELAR

- En produkt för hela badrummet- från sanitetsvarorna till golvet.
- Mycket lätt att använda: spraya och torka av.
- Ingen våttorkning behövs.
- Lämpligt för mosaikplattor.
- Skonsam för badkar i metakrylat.
- Skadar inte blandare av rostfritt stål.

BRUKSANVISNING

Spädes ej: klart för användning.

Applicering:

Håll flaskan i upprätt läge ca. 15 cm från appliceringsstället och spraya på ytan. Låt verka och torka efter med en mjuk trasa.

Observera!

- Ska inte användas på eller intill ytor av polerad marmor och glaserade ytor som är känsliga för syror.
- Förvaras oåtkomligt för barn.

Varning!

- Förvaras oåtkomligt för barn
- VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj noggrant med vatten i flera minuter.



Art nr. 1310

FUGANET

Fogrengöringsmedel

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Rengör grundligt fogar eller keramikbeklädnader: Enkelbrända, dubbelbrända plattor, stengods, samt granitkeramik, med undantag för absorberande vaxbehandlade plattor.

- Lättanvänd tack vare den praktiska förpackningen med ergonomiskt handtag och spraymunstycke.
- Mycket lätt att använda: spraya och torka av.
- Innehåller varken syra eller natriumhypoklorit.

BRUKSANVISNING

Spädes ej: klart för användning.

Applicering:

1. Spraya produkten direkt på fogarna som ska rengöras.
2. Låt verka.
3. Gå över med en slipsvamp eller mopp.
4. Våttorka noggrant. Vid mycket smutsiga fogar ska en grovrengöring utföras med Deterdek (utspädningsförhållande 1:10)

Observera!

Produkten gör metakrylat matt. Använd med försiktighet i närheten av badkar med metakrylat.

Varning!

- Bär skyddshandskar vid användning.
- Kan orsaka frätskador vid direkt kontakt med hud.
- Förvara oåtkomligt för barn



Art nr. 1328

FILANO DROPS

Vattenavvisandeskyddande rengöringsmedel

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Rengör och skyddar glasytor som t.ex. glas, glasmosaik, glaserad mosaik och speglar, samt gör dem vattenavstötande. Vattnet rinner av utan att lämna några kalkfläckar.
- Idealisk för duschlösningar med glasväggar samt duschkabiner.

FÖRDELAR

- Lätt att applicera och kräver ingen efter-sköljning.
- Miljövänlig
- Kan även användas vid rengöring av blandare, rostfria produkter och plexiglas.
- Vid regelbunden användning är det inte nödvändigt att använda någon annan avkalkningsprodukt.

BRUKSANVISNING

Spädes ej: klart för användning.

Applicering:

Spraya produkten direkt på ytan genom att hålla flaskan i vertikalt läge 20-30 cm från appliceringspunkten. Använd hushållspapper eller mjuk och torr trasa för att fördela produkten jämnt. Låt torka. Duschen kan användas omedelbart.





Art nr. 1301

DETERDEK

Syrarengöringsmedel för borttagning av cementslam/kalkrester

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Tar bort beläggningar efter plattläggning och byggsmutts.
- Tar bort saltutfällningar på terrakotta.
- Tar bort kalk på golv, duschväggar och sanitet.
- Djuprengör golv utomhus
- Tar bort beläggningar och rengör samtidigt eftersom den är rik på tensider.
- Effektiv mot rostfläckar.

FÖRDELAR

- Utvecklar inte giftiga ångor för användaren och miljön. Ersätter saltsyra.
- Rengör utan att skada ytan.
- Förstör inte fogar.
- Förstör inte lister och delar av aluminium och stål (kåpor, rörledningar o.s.v)
- Allrengöringsmedel: Terrakotta, granitkeramik, keramik, syrabeständig natursten.
- Många användningsområden: Rengör och tar bort beläggningar beroende på utspädningsförhållande.

BRUKSANVISNING

Utspädningsförhållande: mellan 1:5 och 1:10 beroende på den smuts som ska tas bort.

Applicering:

1. Applicera med polermaskin eller trasa och låt verka i några minuter.
2. Använd polermaskin med lämplig rondell (t.ex brun för terrakotta) eller mopp.
3. Samla upp produkterna med vätskesugare eller trasor.
4. Våttorka med rikligt med vatten.

Observera!

Använd inte produkten på några syrakänsliga material.

Varning!

- Bär skyddshandskar vid användning.
- Kan orsaka frätskador vid direkt kontakt med hud.
- Förvara produkten oåtkomligt för barn



Art nr. 1303

FILACLEANER

Allrengöringsmedel för golv

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Rengör mildt alla typer av golv.
- Vårnar om behandlade och ömtåliga ytor.
- Perfekt för rengöring efter läggning av golv av natursten som är känsliga mot starka rengöringsmedel.

FÖRDELAR

- Rengör utan att skada ytan.
- Vid höga utspädningsförhållanden på 1:200 behövs ingen våttorkning eftersom det inte lämnas någon hinna.
- Mycket koncentrerat. Kan användas med olika utspädningsförhållanden.
- Biologiskt nedbrytbart.
- Lämpligt för underhåll av alla vaxade ytor.
- Vid utspädningsförhållande över 1:200 går produkten även att använda med golvrengöringsmaskiner.
- Lämpligt för laminater.

BRUKSANVISNING

Utspädningsförhållande: Mellan 1:30 och 1:200 efter behov.

Applicering:

1. Späd 1:200 för underhåll. Torka med en trasa eller golvrengöringsmaskin. Ingen våttorkning behövs.
2. Späd ut med 1:30-1:50 för mycket smutsiga golv. Torka med trasa och mopp. Samla upp smutsen och våttorka.
3. Späd ut med 1:30 för rengöring efter golvläggning. Använd polermaskin med mjuk rondell (vit eller beige) eller mopp. Samla upp produktresterna med vätskesugare eller trasor. Våttorka noggrant.

Observera!

- Ska inte användas på textilgolv eller vaxade ytor.

Varning!

- Tvätta händerna noga efter användning



Art nr. 1305

FILAPS87

Rengörings-, fläckborttagnings- och avvaxningsmedel

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Används utspätt för rengöring och avfettning av mycket smutsiga golv av granitkeramik, keramik, natursten, terrakotta och betong.
- Används utspätt för borttagning av svåra fläckar av granitkeramik.
- Perfekt för grundlig rengöring av natursten som inte är syrabeständig.
- Lämpligt för grundlig rengöring av betong.
- Avvaxningsmedel för vattenbaserad vax, metallfärgad vax och bonvax.

FÖRDELAR

- En produkt, tre funktioner: Rengöring, fläckborttagning, avvaxning.
- Den enda produkt som tar bort svåra fläckar på granitkeramik.
- Rengör utan att skada ytan.
- Lätt att använda.
- Tar bort rester av epoxispackel.

BRUKSANVISNING

Utspädningsförhållande: beroende på användningsområde.

För rengöring av alla ytor:

Späd ut med 1:10 - 1:20 och applicera på ytan. Låt verka några minuter och använd polermaskin eller mopp. Samla upp produktresterna med en vätskesugare eller trasa och våttorka noggrant. Späd ut med 1:5 för intensivrengöring.

Fläckborttagning på granitkeramik:

Häll utspätt på fläcken och hela plattan. Låt verka tills det har torkat helt, torka rent och våttorka.

Avvaxning:

Späd ut med 1:5, applicera och låt verka några minuter. Använd mopp eller polermaskin. Samla upp produktresterna med en vätskesugare eller trasa och våttorka noggrant.

Borttagning av epoxispackel:

Applicera produkten utspädd, låt verka i 15-20 minuter, gnid med sliprondell och våttorka.

Observera!

1. Använd inte på polerad marmor och natursten.
2. Använd inte på trä.
3. Använd inte på badkar av metakrylat.
4. Linoleum: Kolla först färgbeständigheten på ett litet område.

Varning!

- Bär skyddshandskar vid användning.
- Kan orsaka frätskador vid direkt kontakt med hud.
- Förvara produkten oåtkomligt för barn.





Art nr. 1318



Art nr. 1319



FILACR10

Rengöringsmedel för epoxirester

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Flytande rengöringsmedel med trögflytande egenskaper för rengöring av ytor från rester och fläckar av epoxispackel
- Idealisk för icke absorberande material såsom stengods, glaserad keramik och glasmosaik.

FÖRDELAR

- Tack vare dess trögflytande egenskaper tar den bort rester och fläckar av epoxispackel från ytor.
- Effektiv även på besvärliga och ingrodda rester.
- Skonsam mot materialet.
- Enkel att applicera
- Behaglig mandeldoft

BRUKSANVISNING

Färdig att använda: Behöver ej spädas

Applicering:

Innan rengöringen med FilaCR10 påbörjas ska du vänta på att fogmassan har härdat. Skaka förpackningen och stryk sedan med bred pensel ut produkten direkt på ytan. Låt verka 30 min. Gnugga sedan de mer beständiga resterna med en grov svamp eller spatel. Vid applicering av produkten på golv kan en golvrengöringsmaskin med lämplig polerskiva användas. Skölj ordentligt.

För envisa rester kan det vara nödvändigt att låta produkten verka en längre tid.

Observera!

- Gör alltid ett test på ett litet område för att prova materialets beständighet och fastställa optimal väntetid för rengöringen.
- Använd inte på absorberande material.
- Använd inte på trä eller på ytor av metakrylat.
- Vid användning på metallytor ska du först kontrollera ytornas beständighet mot produkten.

Varning!

- Bär skyddshandskar vid användning.
- Kan orsaka frätskador vid direkt kontakt med hud.
- Förvara produkten oåtkomligt för barn.

FILASR95

Fläckborttagare för stengods, keramik, natursten och cement

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Tar bort organiska fläckar : Vin, kaffe, läsk, te osv.

FÖRDELAR

- Rengör fläckar grundligt, där vanliga fläckborttagningsmedel inte har någon effekt.
- Särskilt lämplig för borttagning av fläckar på ytor av natursten (marmor, travertin och agglomerat)
- Kan användas utan problem på polerad natur sten eftersom den inte angriper ytbehandlingen.
- Idealisk på keramiska ytor med låg absorption (stengods, enkelbrända plattor med sträv yta.

BRUKSANVISNING

Färdig att använda: Behöver ej spädas

Applicering:

1. Skaka flaskan före användning. Applicera över hela fläcken som ska tas bort.
2. Låt verka i ca. 15 minuter.
3. Ta bort rester med en svamp.

För besvärliga fläckar på marmorytor är det nödvändigt att ta bort produkten innan den torkar fullständigt och sedan upprepa proceduren.

Observera!

Produkten missfärgar textilier.

Varning!

- Undvik utsläpp i miljön.
- Bär skyddshandskar och skydda ögon och ansikte.
- Mycket giftig för vattenlevande organismer.
- Frigör giftig gas i kontakt med syror.
- Får ej användas tillsammans med andra produkter. Farliga gaser kan bildas (klor).
- Förvara produkten oåtkomligt för barn.



Inga fläckar är
längre omöjliga!



Skydd för din keramik och natursten

Förhöjer utseende och skyddar din produkt



Art nr. 13071

FILAMP90 ECO PLUS

Smutsavstötande medel utan kolvätelösningsmedel

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Smutsavstötande medel med obehandlad effekt.
- Det bästa ekologiska skyddet mot fläckar på granitkeramik, natursten, marmor och granit med polerad, bestruken, borstad eller finslipad matt ytbehandling.
- Produkten minskar materialets absorption utan att ändra dess utseende.
- Impregnerar, skyddar och underlättar rengöring.
- Produkten är även optimal för bl.a. fogar, granulat, marmorharts och gravstenar.

FÖRDELAR

- Fri från kolvätelösningsmedel: Ekologisk behandling
- Kan appliceras endast 24-48 timmar efter första rengöringen.
- Det räcker att applicera produkten i ett lager. Gnugga in produkten tills all produkt har absorberats.
- Ingen film skapas och produkten gulnar inte.
- Idealisk för att skydda bord, badrumsmöbler och köksbänkar. Produkten har testats som lämplig för kontakt med livsmedel.
- Efter endast 4 timmar kan du gå på golvet.

BRUKSANVISNING

Spädes ej: klart för användning.

Applicering:

- För natursten med slät yta: Applicera produkten på rena och torra ytor med en pensel eller en trasa. Var noga med att ta bort allt överskott som inte absorberats med en trasa.
- För natursten med polerad yta: Applicera produkten på rena och torra ytor med en pensel eller trasa. Efter 10 min går man på ytan med en trasa som är som är fuktad med samma produkt för att jämna ut och ta bort överskottsprodukt.
- För polerad granitkeramik. Utöver rekommendationen för polerad yta rekommenderas att ta bort överskottsprodukten 4 timmar efter applicering.

Observera!

- Testa först produkten på en liten yta.
- Applicera inte produkten om regn förutspås.



Art nr. 1327

FILAPT10

Vattenbaserat skyddande medel med våteffekt

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Skyddar ytor av icke polerad terrakotta, och natursten.
- Skyddar ytor från fläckar och smuts. Produkten är lämplig att använda i närheten av kök, grillar och uppfarter för bilparkering.

FÖRDELAR

- Vitaliserar materialet med en trevlig "våteffekt".
- Vattenbaserad: Mer ekologisk behandling och betydligt kortare arbetstider eftersom produkten kan appliceras på ytor med restfuktighet.
- Hög beständighet mot både lätt och tung trafik.
- Väderbeständig
- Underlättar efterföljande rengöring av behandlade ytor.
- Produkten förändrar inte terrakottans frostbeständighet.

BRUKSANVISNING

Spädes ej: klart för användning.

Applicering:

Omskakas före användning. Applicera produkten på ett torrt och rent golv med en bred pensel, fleeceduk eller rulle. Applicera rikligt med produkten i fogarna. Efter 2-3 timmar, applicera ett andra lager med samma procedur. Vänta minst 12 timmar innan du går över golvet.

Observera!

- På ytor med låg absorptionsförmåga (skiffer, Botticinomarmor, Carraramarmor) rekommenderas att späda produkten med vatten 1:1.
- Använd inte på polerade ytor
- Applicera inte produkten om regn väntas inom 8 timmar.
- Produkten är ej lämplig för golv i våtzon.



Art nr. 1312

FILAWET

Lösningsmedelsbaserat hårdande fläckskyddsmedel med våteffekt

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Ger en snygg våteffekt på ytor med grov ytbehandling (antikbehandlad, blåstrad, flammad o.s.v.).
- Skyddar materialet mot vatten och olja.
- Lämpligt för applicering på bänk- och bordsskivor av antikbehandlad marmor i badrum och kök.

FÖRDELAR

- Ger en våteffekt som ökar med antalet applicerade lager.
- Godkänt för användning i kontakt med livsmedel.
- Gulnar inte oavsett användningsmiljö och ålder.
- Flagnar inte av.

BRUKSANVISNING

Spädes ej: Klart för användning. Sörj för god ventilation.

Applicering:

1. Applicera ett jämnt och täckande lager FilaWet med pensel.
2. Upprepa proceduren med samma tillvägagångssätt efter ett dygn.
3. Mycket absorberande material kan kräva ett tredje lager för att uppnå önskad våteffekt.

Underhåll:

FilaCleaner-lösning. Applicera produkten vartannat år på de ytor som utsätts mest för väder och vind.

Observera!

1. Gå inte på golvet under torktiden. Vänta ett dygn efter appliceringen av det sista lagret.
2. Applicera aldrig på terrakottagolv eller blanka ytor.
3. Använd Fila Dewax när appliceringen

Varning!

Brandfarlig vätska och ångor
Kan ge torr hud och hudsprickor vid upprepad exponering. Förvaras oåtkomligt för barn.



Art nr. 1316

FILASTONEPLUS

Lösningsmedelsbaserat
fläckskyddsmedel

ANVÄNDNINGSMÅL

- Skyddar och tar fram originalfärgen hos natursten med blank, polerad, obearbetad och antikbehandlad yta.
- Tränger ned i materialet och skyddar mot vatten- och oljefläckar.
- Lämpligt för fönsterbänkar, bänkskivor, rosettfönster och utsmyckningar. Kan användas såväl inom- som utomhus.

FÖRDELAR

- Ger en uppfräschning av färgen oavsett ytbehandling.
- För användning såväl inom- som utomhus.
- Gulnar inte. UV-beständigt. Ger ett långvarigt skydd.
- Extremt torkt.
- Elimineras porigheten hos granit.
- Bildar ingen film på ytan.
- Godkänt för användning i kontakt med livsmedel.

BRUKSANVISNING

Spädes ej: Klart för användning.
Sörj för god ventilation.

Applicering:

1. Applicera Fila StonePlus med pensel, svamp eller annat lämpligt redskap. Appliceringsytan ska vara torr och ren.
2. Bona med en svamp eller trasa, så att produkten tränger in ordentligt i materialet. Ta bort produktöverskottet.
3. Ytan kan beträdas redan efter 8 timmar.
4. Om du önskar en högre glans kan du göra ytterligare appliceringar av produkten med minst 8 timmars mellanrum.

Underhåll:

FilaCleaner-lösning.

Observera!

När naturstenen väl har behandlats med Fila StonePlus går det inte att få tillbaka dess ursprungliga utseende. Testa produkten på en liten bit av ytan före användning.

Varning!

Brandfarlig vätska och ångor
Kan ge torr hud och hudsprickor vid upprepad exponering. Förvaras oåtkomligt för barn.



Art nr. 1311

FUGAPROOF

Skyddande smutsavstötande
fläckskyddsmedel för fogar

ANVÄNDNINGSMÅL

- Motverkar fläckbildning.
- Underlättar smutsborttagning.
- Lämpligt för mosaikplattor.
- Håller fogen fräsch länge.

FÖRDELAR

- Färgar inte fogen.
- Dubbelverkande: Skyddar fogen och underlättar vid rengöring.
- Luktfrö.
- Mycket snabbtorkande.
- Vattenbaserad och mer miljövänlig produkt.
- Praktisk pip som underlättar appliceringen.

BRUKSANVISNING

Spädes ej: Klart för användning.

Applicering:

1. Applicera på fogen med hjälp av den praktiska pipen.
2. Använd en liten pensel för att erhålla ett jämnt lager.
3. Låt torka i några timmar. Ytan kan därefter beträdas.

Eventuella produktrester på plattorna ska tas bort omgående med hjälp av papper eller en ren trasa.

Produkten kan appliceras direkt med en liten pensel. Börja då med att hålla upp produkten i en lämplig behållare.



Art nr. 1324

FILAW68

Fläckskyddsmedel för
terracotta och natursten

ANVÄNDNINGSMÅL

- Impregnerar och skyddar absorberande material såsom natursten med obearbetad yta, terrakotta och betong mot oljebaserad smuts.
- Minskar materialets absorption anmärkningsvärt utan att förändra utseendet.
- Lämpligt för golv såväl inom- som utomhus.

FÖRDELAR

- Naturlig effekt: Förändrar inte utseendet.
- Vattenbaserat: Miljövänlig produkt som minskar arbetstiden eftersom produkten kan appliceras på ytor med kvarstående fukt.
- Bildar ingen film på ytan.
- Förändrar inte terrakottans frostbeständighet.

BRUKSANVISNING

Spädes ej: klart för användning.

Applicering inomhus:

1. Applicera med pensel eller trasa på rengjort golv. Eftersom produkten är vattenbaserad kan den appliceras få dagar efter inledande rengöring.
2. Vänta 2 timmar och applicera därefter två lager av ett flytande bonvax som har valts utifrån det utseende du vill uppnå.

Applicering utomhus:

Impregnering av en yta utomhus kräver två lager. Använd inte bonvax efteråt.

Underhåll:

FilaCleaner-lösning.





Auktoriserad återförsäljare

KONRADSSONS
KAKEL

WWW.KONRADSSONS.COM